



Kit de conversion 2G / 4G pour gamme V4

Les loggers de la gamme V4 munis d'une carte de communication LoRaWAN peuvent être équipés d'une carte de communication **2G / 4G**, simplement par l'installation du kit de conversion.



Kit de conversion 2G/4G

Composition du Kit

- Couvercle capteur V4 équipé d'une antenne
- Carte électronique 2G / 4G
- Antenne GSM EU/US 850/900/1800/1900MHZ - 2 mètres
- Connecteur de liaison
- Sachet déshydratant

Caractéristiques du modem 2G /4G

Bande de Fréquences	Caractéristiques du modem 2G /4G	
	LTE-FDD	Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/ B12/B13/B18/B19/B20/B25/B28/B66/ B71/B85
	GSM/EDGE	850/900/ 1800/1900 MHz

B1 (2100) / B2 (1900) / B3 (1800) / B4 (1700) / B5 (850) / B8 (900) / B9 (1800) / B12 (700) / B13 (700) / B18 (800) / B19 (800) / B20 (800) / B25 (1900) / B26 (850) / B27 (850) / B28 (700) / B66 (1700) / B71 (600) / B85 (700)