

Capteur de niveau CNR0903-UBV-10 avec adaptateur UBV4

Sonde de niveau pression relatif s'intégrant à l'arrière du capteur doppler de vitesse UBV4 à l'aide de son adaptateur

- Gamme de mesure 0-3mH2O relatif
- Mise à la pression intégré au câble
- Signal de sortie en 4-20mA
- Technologie piézorésistive adaptée aux mesures de pression statique et dynamique
- Compatible avec les enregistreurs gamme LOG09V4
- Configuration sans fil en radio (technologie Rfid) avec l'enregistreur autonome



Caractéristiques	
Plage de mesure	0 - 3 mH2O
Pression	Relative
Surpression	3 bar
Précision	< 0,1 % pleine échelle
Réponse (10 % ~ 90 %)	< 2 ms
Signal de sortie	4 ~ 20 mA
Câble	Ø 7,5 mm, disponible en 5, 10, 15, 20, 25, 40 et 60 m
Température d'utilisation	Normal : - 5 ... 80 °C Maxi : - 40... 100 °C (Stockage)
Temps de démarrage	≤ 170 ms
Protection contre l'inversion de polarité	Oui
Matériaux du capteur	Acier inoxydable (316L/1.4435)1.4404 / AISI 316 L
Dimensions	Ø 19 mm x L= 116 mm
Câble	PUR noir 10 m avec connecteur M12 8Pts
Poids	120 g sans câble

