

Kit de programmation - M0C0000X



La solution sans fils pour se connecter, paramétrer, et récupérer les données en local par radio avec la technologie RFID

- Connexion instantanée avec les capteurs à proximité
- L'interface intuitive s'adapte au capteur connecté
- Paramétrage assisté et rapide, résumé récapitulatif
- Sauvegarde des données et des paramètres
- Travaillez en toute sécurité en restant à distance de vos points de mesure

Le kit piéton est un point d'accès radio avec antenne que l'on branche en USB à un PC ou portable et permet de communiquer par radio connexion (RFID) aux capteurs et enregistreurs IJINUS, de les configurer, récupérer, d'afficher et d'exporter les données.

Le kit de programmation inclus :


- Un point d'accès aussi appelé "WIJI"
- Une antenne radio
- Un câble USB
- Le logiciel Avelour

Exemple de paramétrage :

Configurez un capteur ou enregistreur qui concentrera les données d'autres capteurs présents dans son champ radio et les enverra par GSM / GPRS à la supervision.

Références:

- M0C00001** : 868MHz
- M0C00002** : 915MHz



Caractéristiques

logiciel	Avelour
Connexion	USB
Frequence	868MHz or 915MHz
RSSI Radio HF	Oui
Radiated RF power	1...10mW (-30 ... +10 dBm)
Taux de transmission	... 250 kbps
Sensibilité	-94 dbm
Température de fonctionnement	-20 ... 70°C
Étanchéité	IP44
Poids	115g

Encombrement

